



SHOWROOM - BERATUNG & VERKAUF:

Paint & Brush · Warnstedtstraße 12c · 22525 Hamburg
Telefon: 040/54 73 04-11 · Fax: 040/54 40 53 · kontakt@paintandbrush.de
Mehr Infos: www.paintandbrush.de

PRODUKT-RATSCHLÄGE

EXTERIOR EGGSHELL



Alle Farrow & Ball Farben sind umweltfreundlich und entsprechen den jüngsten Umweltgesetzen über den VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) von Farben.

Verfügbarkeit: In 750 ml, 2,5 liter Dosen in allen Farrow & Ball Farben. Erhältlich direkt von Farrow & Ball, unseren Ausstellungsräumen und ausgewählten Händlern in aller Welt.

Verwendung: Flexibel und beständig besitzt diese geruchsarme Eggshell-Farbe auf Wasserbasis gute wasserabweisende Eigenschaften, gestattet dem Holz aber die Atmung. Zur Außenanwendung auf Weich- und Hartholz, einschließlich Türen, Fensterrahmen, Verkleidungen und Schiffsplanken. Auch zur Verwendung auf Stein-, Backstein- oder Metalloberflächen geeignet.

Vorbereitung: Alle Oberflächen müssen einwandfrei, sauber, trocken und frei von Schmutz, Fett und sonstigen Fremdkörpern sein. **Es kann zum Abplatzen oder Abschälen kommen, wenn dünne Farbschichten überstrichen werden.**

Alle Risse, Löcher und offenen Fugen mit geeigneter Füllmasse für den Außenbereich verschließen.

In Umgebungen, die Holzfäule fördern, vor der Grundierung mit geeignetem Holzkonservierungsmittel behandeln. Oberflächenausbesserungen sind aufwändiger. Bei Verwendung von ätzenden Abbeizmitteln, diese neutralisieren.

Blanke Holzoberflächen im Außenbereich – bei Bedarf Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer zur Vorbehandlung von knoten- oder harzhaltigem Holz verwenden. Eine unverdünnte Schicht Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell fortfahren.

Bereits bemalte Holzoberflächen im Außenbereich – Bereiche mit abgeplatzter oder abgeblätterter Farbe abschmirgeln, um eine gute 'Passform' zu erzielen. Eine unverdünnte Schicht Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell fortfahren. Beim Übermalen einer hellen Farbe mit einer dunklen Farbe, sollte soviel wie möglich der vorhandenen Schicht entfernt werden, damit die Beschichtung dauerhaft ist.

Eisenhaltige Metalloberflächen – Neue und bereits bemalte Metalloberflächen sind gründlich zu entfetten. Etwaige unbeständige Farbe und Rost bis auf das blanke Metall entfernen. Zwei Schichten Farrow & Ball Metal Primer auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell fortfahren.

Verzinkte Oberflächen – mit Haftgrund oder Beizlösung behandeln, wobei die Herstelleranleitung und Arbeitsschutzhinweise beachtet werden müssen. Nach dem Trocknen mit einem Reinigungsmittel abwaschen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

Erwägungen: **Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßiger Hitze über 30°C anstreichen.**

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anstreichen.

Oberflächenausbesserungen sind aufwändiger.
Bei Verwendung von ätzenden Abbeizmitteln, diese neutralisieren.

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt. Tel.: +44(0)1202 876141 www.farrow-ball.com



SHOWROOM - BERATUNG & VERKAUF:

Paint & Brush · Warnstedtstraße 12c · 22525 Hamburg
Telefon: 040/54 73 04-11 · Fax: 040/54 40 53 · kontakt@paintandbrush.de
Mehr Infos: www.paintandbrush.de

PRODUKT-RATSCHLÄGE

EXTERIOR EGGSHELL



Anstreichen: Prüfen Sie die Farbgenauigkeit vor der Anwendung, da wir für die durch das Auftragen einer falschen Farbe entstandenen Dekorationskosten keine Haftung übernehmen. Wenn mehr als eine Dose derselben Farbe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Chargennummern identisch sind oder die Doseninhalte vor der Verwendung miteinander vermischt werden. Vor Gebrauch gründlich umrühren.

Nach Abschluss der oben genannten Oberflächenvorbereitung 2 Schichten auftragen.

Aufräumen: Bürsten und Walzen mit warmem Seifenwasser reinigen.

Reinigung: Waschbar und abwischbar.

Formulierung: Auf 100% Acrylharzbasis mit einem Breitbandbiozid zum Schutz von Oberflächen gegen Algen- und Schimmelangriff.

Lagerung: Das Produkt basiert auf Wasser und muss vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Innerhalb von 6 Monaten nach Kauf verbrauchen. Wir übernehmen keine Haftung für den Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum.

Entsorgung: Obwohl das Produkt auf Wasserbasis beruht, soll es nicht in Wasserwege entleert werden. Abfallstoffe müssen gemäß des Umweltschutzgesetzes 1990 sowie der darauf basierenden Verordnungen entsorgt werden. Für nähere Informationen wenden Sie sich an die Umweltbehörde oder Ihr Gemeindeamt.

Arbeitsschutz: Während des Auftragens und Trocknens ist für gute Lüftung zu sorgen. Berührung von Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen. Nach Hautkontakt sofort gründlich mit Seifenwasser oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel abspülen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **Sicherheitsdatenblätter stehen auf Anfrage für Profis zur Verfügung.**

Umwelt:	Tatsächlicher VOC-Gehalt g/l	2 g/l
	VOC-Gehalt w/w:	0.37%
	Klassifizierung:	Minimal
	2010 max. zulässiger Grenzwert in Gramm pro Liter	130 g/l
	KATEGORIE	d

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt. Tel.: +44(0)1202 876141 www.farrow-ball.com

PRODUKT-RATSCHLÄGE

EXTERIOR EGGSHELL


Ergiebigkeit	Trockenzeit	Neubeschichtung	Glanzstufe
Bis zu 32 m ² pro 2,5 Liter.	1-2 Stunden oberflächentrocken. Bei dunklen Farben kann die Trocknung länger dauern. Festigkeit über Nacht.	4 Stunden je nach Bedingungen Vor dem Schließen neu bestrichener Fenster und Türen sicherstellen, dass die Oberfläche völlig ausgehärtet ist.	20%

Durchlässigkeit von Wasserdampf: 80.3 g/m ² /24 Std. gemessen auf zwei Schichten.	Dabei wird die Rate gemessen, zu der das Wasser vom Untergrund durch die Farbschicht verdunstet, gemessen über einen Zeitraum von 24 Stunden.
---	---

Physikalische und chemische Eigenschaften	Form:	Flüssig
	Geruch:	Wahrnehmbarer Geruch
	Viskosität:	Viskos
	Siedepunkt/-bereich °C	100
	Relative Dichte:	1.218
	pH:	8
Toxikologie angeben:	Für Aufnahmewege und entsprechende Symptome, siehe Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblatt	
Umweltbezogene angeben:	Mobilität:	Wird leicht im Erdboden absorbiert
	Persistenz und Abbaubarkeit:	Biologisch abbaubar.
	Bioakkumulationspotenzial:	Kein Bioakkumulationspotential.
	Andere schädliche Wirkungen:	Geringe Ökotoxizität.